

Comercial Garcia

CG JUNTA EPÓXI SEMI FLEXIVEL

Descrição do produto:

produto a base de resina epoxi modificado e pigmentado.
Apresenta-se como uma ótima propriedade de adesão e elasticidade, mostrando uma excelente resistência química.

Campos de aplicação:

Recuperação de juntas de dilatação em pisos e concretos (novos ou antigos) e preenchimento de juntas de dilatação.

Resistência do CG Junta epoxi Semi flexivel	
Acido concentrado	Bom
Alcalis concentrado	Bom
Água Doce	Bom
Água Salgada	Bom
Solvente:	Bom
Sais:	Bom
Óleo e Óleo de freio	Bom
Produtos derivados de Petróleo	Bom
Gordura Vegetal / Animal	Bom
Temperatura :	90 C seco

Característica do produto:	
Viscosidade:	Fluido
Sólido por peso:	100%
Sólido por volume :	100%
Relação de Mistura :	100: 25 peso
Dureza shore:	80
Numero de demãos	1 uma
Secagem final :	05 dias
Método de Aplicação:	Pistola / Derrame

Preparo da Superfície:

Concreto:
Jato / Lixa/ Limpeza/ Desengraxe

Preparo do Produto:

Misturar o componente B no componente A agitar por 3 minutos aguardar 5 minutos e iniciar a aplicação.

Equipamento de Segurança:

Luvas / óculos

Tipos: acabamento

Substratos: concreto / madeira

veiculos: epoxi modificado

cores: cinza