

SUPER CG HARD

Laudo Técnico (basico)

Endurecedor a base de silicato de sódio, com substâncias ativas de alto desempenho. Super CG Hard é um líquido incolor que penetra profundamente na superfície do concreto dando a ele durabilidade e resistência.

Quando aplicado Super CG Hard forma no concreto uma solução aquosa e absorvido pelos poros se tornando um gel que preenche e endurece o piso ao secar.

Super CG Hard resulta num desgaste superficial eliminando em consequência a formação de poeira e protegendo o piso contra ação corrosiva.

Benefícios:

- Baixo Custo
- Simplicidade de mão de obra
- Economia de mão de obra
- Não causa danos ao ambiente
- Garante o processo adequado da resistência
- Suporta tráfego de leve a moderadamente pesado.
- Rápido retorno às atividades
- Não é inflamável

Método de aplicação

A superfície deve estar limpa, remova todos os resíduos, óleos, graxa, contaminantes etc.

Aplique o produto uniformemente nas áreas já limpas utilizando rodos, regador ou outros meios.

A aplicação poderá ser efetuada, em qualquer época depois do concreto endurecido. O Super CG Hard é absorvido rapidamente por 30 minutos quando a superfície ficar mais resistente.

Deixe secar naturalmente.

Deve-se evitar uma quantidade excessiva do Super CG Hard no concreto para evitar riscos de não absorção nestes casos o produto deve ser removido com panos e rodos. Sua qualidade proporcionará uma penetração efetiva para toda a vida útil do concreto.

Em climas quentes onde evaporação de água de uma superfície quente onde o concreto seja elevado poderá haver necessidade de modificar ligeiramente o processo, uma vez que tal evaporação poderá resultar em que a solução se concretize a tal ponto que não consiga uma penetração ideal.

Nestas condições basta usar soluções mais diluídas para compensar a perda de água por evaporação.



SUPER CG HARD

Laudo Técnico (basico)

Principais Campos de aplicação:

Impermeabilização de paredes, lajes etc.
Tratamento em estradas de rodagem
Tijolos, concreto, peças moldadas.
Tanques de concreto para armazenamento de óleo.
Pisos de concreto em geral.
Cura de concreto fresco
Melhoria de piso em concreto envelhecido e novo.
Edifícios utilitários, públicos, etc.

Embalagens: Super CG Hard (Concentrado)

20 litros

50 litros

Precauções:

Manter longe do alcance de crianças, evitar contato com a pele, olhos e roupas.

Usar o produto em áreas ventiladas, lavar bem após manuseio.

Se ocorrer reação alérgica ou se o produto for ingerido, procurar socorro médico imediatamente.

Em caso de alguma dúvida sobre informações obtidas neste laudo técnico, por favor, consulte-nos nosso departamento técnico.

(011) 4612-4123